

ООО "Завод кровельных материалов «КровТрейд»"

ОКП 577500

Группа Ж 14

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор
ООО "КровМаркет"

Генеральный директор
ООО "ЗКМ КровТрейд"


М.А.Хисматулин


А.В.Шуняев

« 7 » 2006г.

2006г.

ПРАЙМЕР БИТУМНЫЙ

«КТ»

Технические условия

ТУ 5775 - 010 – 27705993 – 2005


Введены в действие

2006 г.


СОГЛАСОВАНО:

РАЗРАБОТАНО:


Государственная санитарно-
эпидемиологическая служба
Российской Федерации.

Главный технолог
ООО "ЗКМ КровТрейд"
 З.Б. Швалева
« 31 » 10 2005 г.

Главный государственный санитарный
врач по Свердловской области
№ 66.01.10.570.Т.000056.01.06
от 26.01.2006

Начальник НТО
 В.В. Побединский
« 31 » 10 2005г.

ЗАО «НМГ-Поликом»
Письмо № 1144
« 29 » ноября 2005г.

Ростехрегулирование
Федеральное государственное учреждение
«Уральский центр стандартизации,
метрологии и сертификации» (ФГУ «УРАЛТЕСТ»);
КПП зарегистрирован № 040/010694
Дата 28.03.06 Подпись 

Екатеринбург
2005

Подпись и дата

Име. № дубл.

Взамен име. №

Подпись и дата

Име. № подл.

Настоящие технические условия распространяются на грунтовку Праймер битумный «КТ», предназначенную для подготовки различных поверхностей перед производством работ по укладке наплавливаемых кровельных и гидроизоляционных материалов.

Праймер битумный «КТ» представляет собой раствор битума в смеси органических растворителей с функциональными добавками. Условное обозначение праймера должно состоять из наименования, указания объема и настоящих технических условий.

Пример обозначения грунтовки при заказе:

«Праймер битумный «КТ» 20 кг, ТУ 5775 – 010 – 27705993 - 2005:

1 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1 Грунтовка Праймер битумный «КТ» должна изготавливаться в соответствии с требованиями настоящих технических условий по рецептуре и технологическому регламенту, утвержденным в установленном порядке.

1.2. Грунтовка Праймер битумный «КТ» должна соответствовать требованиям и нормам, указанным в таблице 1.1.

Таблица 1.1.

№	Наименование показателя	Значение	Метод испытания
1	Внешний вид	Однородная черная жидкость без посторонних включений	По п.4.2.1 настоящих ТУ
2	Условная вязкость по ВЗ-246, диаметр сопла 4 мм, (20±0,5)°С, с	11±1	По ГОСТ 8420
3	Массовая доля нелетучих веществ, %	30±5	По ГОСТ 17537 и по п.4.2.3 настоящих ТУ
4	Время отверждения до степени 3, ч	3±1	По ГОСТ 19007

Име. № подл.	Подпись и дата	Взамен име. №	Име. № дубл.	Подпись и дата	ТУ 5775 - 010 - 27705993 - 2005							
					Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата			
Име. № подл.	Подпись и дата	Взамен име. №	Име. № дубл.	Подпись и дата	Разраб.	Шеалева		31.10.05	ПРАЙМЕР БИТУМНЫЙ «КТ»	Лит	Лист	Листов
					Пров.	Ожегова		31.10.05		A	2	8
					Н.контр..	Шуняев		31.10.05		ООО «Завод кровельных материалов КровТрейд»»		
					Утв.							

4.2.4 Время высыхания определяют на стеклянных пластинках размером 90*120 мм с толщиной от 1,2 до 1,8 мм в однослойном покрытии толщиной 15-20 мкм. Грунтовку наносят на поверхность пластинки при помощи аппликатора. Отверждение проводят при температуре $(20 \pm 2)^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности 70%. Толщина покрытия измеряется микрометром типа МК-25 (ГОСТ 6507) или другими толщиномера, обеспечивающими погрешность измерения не более 5%.

5.1 Транспортирование и хранение грунтовки Праймер битумный «КТ» должно производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 9980.5.

5.2 Грунтовка транспортируется всеми видами транспорта крытого типа в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.

5.3 Грунтовка должна храниться и транспортироваться при температурах не ниже 0°C и не выше 30°C.

6.1. Грунтовка применяется только для наружных работ.

6.2. Грунтовку наносят разливом с последующим распределением материала резиновой шваброй с расходом 100-200 г/м² на чистое сухое минеральное (органическое или неорганическое) основание любого вида: бетон, асфальт и др. При неравномерном впитывании грунтовки рекомендуется нанести еще один слой.

6.3. Оптимальная температура использования от 10 до 25⁰С.

7.1. Изготовитель гарантирует соответствие покрытия требованиям настоящих технических условий при соблюдении всех условий хранения, транспортирования и применения.

7.2. Гарантийный срок хранения – шесть месяцев.

Инв. № подл.	Подпись и дата	
Инв. № дубл.	Подпись и дата	
Взамен инв. №	Подпись и дата	
Инв. № дубл.	Подпись и дата	

0°С и не выше 30°С.

6 УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ.

6.1. Грунтовка применяется только для наружных работ.

6.2. Грунтовку наносят разливом с последующим распределением материала резиновой шваброй с расходом 100-200 г/м² на чистое сухое минеральное (органическое или неорганическое) основание любого вида: бетон, асфальт и др. При неравномерном впитывании грунтовки рекомендуется нанести еще один слой.

6.3. Оптимальная температура использования от 10 до 25°С.

7. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ.

7.1. Изготовитель гарантирует соответствие покрытия требованиям настоящих технических условий при соблюдении всех условий хранения, транспортирования и применения.

7.2. Гарантийный срок хранения – шесть месяцев.

						Лист
					ТУ 5775 – 010 – 27705993 – 2005	7

ООО "КРОВМАРКЕТ"

ОКП 57 7500

Группа Ж 14

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

ООО "Компания
Энергостройсинтез"

Генеральный директор
ООО "Завод кровельных
материалов «КровТрейд»

Письмо № 884/с
от 20.12.2006



А.В. Шуняев

25 декабря 2006 г.

ПРАЙМЕР БИТУМНЫЙ
«КТ»

Извещение № 1 об изменении ТУ 5775-010-27705993-2005

РАЗРАБОТАНО:

Главный технолог
ООО «ЗКМ КровТрейд»
З.Б. Швалева
«18» 12 2006 г.

Начальник НТО
В.В. Побединский
«18» 12 2006 г.

Инженер-технолог НТО
О.В. Ульянов
«18» 12 2006 г.

Интв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. интв.№	Интв.№ дубл.	Подп. и дата

Ростехрегулирование
Федеральное государственное учреждение
«Уральский центр стандартизации,
метрологии и сертификации» (ФГУ «УРАЛТЕСТ»)
КЛП зарегистрировано
Дата 28.12.06 Подпись [Signature]

г. Екатеринбург

2006